

Foglio dati N°

**05251**
**STERILIZZATORI  
MONOLAMPADA**


MODELLO	STERIL600	STERIL1000	STERIL2500
PORTATA mc/h	0,6	1	2,5
<b>CAMERA UV</b>			
Diametro (mm.)	60	60	60
Altezza (mm)	430	575	940
Interasse (mm)	280	430	810
Materiale	AISI 316		
Attacchi	1/2"	3/4"	1"
Pressione max. (Bar)	PN 10		
Perdita di carico (Bar)	0,02		0,03
Irraggiamento uWs/cm2	>30000		
Installazione	verticale /orizzontale		

**LAMPADA UV**

Tipo lampada	09391	09392	09393
Potenza lampada UV (W)	16	30	40
Numero di lampade	1		
Durata utile lampada UV (ore)	8000		

**TIPO QUADRO ELETTRICO**

Quadro solo comando	accenditore	BA	BA
Dimensioni quadro (mm)	50x53x90	75x150x220	75x150x120
Quadro controllo con allarme (opz.)	no	BE	BE
Dimensioni quadro (mm)		75x150x220	75x150x120
Quadro con monitoraggio (opz.)	no	PLUS TOP	PLUS TOP
Dimensioni quadro (mm)		90x190x240	90x190x240
Peso (Kg)	3	4	6
Alimentazione elettrica	220V-50Hz		
Potenza nominale (W)	16	30	40
Protezione	IP55		
Temperatura ambiente (°C)	0-35		

EMISSIONE 1998

REV. A

REV. B

REV. C

COMPIL. PIZ