

Foglio dati N°

05252
**STERILIZZATORI
MULTILAMPADA**


MODELLO	STERIL 4500	STERIL 6500	STERIL 010	STERIL 020	STERIL 040
PORTATA mc/h	4,5	6,5	10	20	40
CAMERA UV					
Diametro (mm.)	60	130	170	250	250
Altezza (mm)	940	1000	1000	1000	1000
Interasse (mm)	810	740	690	640	640
Materiale	AISI 316				
Attacchi	1"	1"1/2	2"	2"1/2	3"
Pressione max. (Bar)	PN 10				
Perdita di carico (Bar)	0,05	0,05	0,02	0,03	0,03
Irraggiamento uWs/cm2	>40000				
Installazione	verticale (consigliata)/orizzontale				
LAMPADA UV					
Tipo lampada	09393	09393	09393	09393	09393
Potenza lampada UV (W)	40	40	40	40	40
Numero di lampade	2	2	4	6	8
Durata utile lampada UV (h)	8000				
TIPO QUADRO ELETTRICO					
Quadro solo comando	BA	BA	BA	BA	BA
Quadro controllo con allarme (opz.)	no	BE	no	BE	BE
Quadro con monitoraggio (opz.)	no	PLUS STOP	PLUS STOP	PLUS STOP	PLUS STOP
Dimensioni quadro (mm)	85x125x290	380x290		520x460	
Peso (Kg)	12	18	25	35	35
Alimentazione elettrica	220V-50Hz				
Potenza nominale (W)	80	85	175	260	350
Protezione	IP55				
Temperatura ambiente (°C)	0-35				

EMISSIONE 1998

REV. A

REV. B

REV. C

COMPIL. PIZ